

DLH[®]度量行

电子水尺 DLH-ETG

电子水尺采用不锈钢防护外壳，高抗腐蚀性材料密封加工，可在有腐蚀性、低温等恶劣的环境中使用，支持多支级联使用，扩展测量范围，多段式检索，1cm/0.5cm全量程等精度测量，配合远程遥测终端可实现远程水位数据采集。

现场应用



技术参数

测量范围	0~80cm、120cm、160cm、240cm可选
采集尺材料	不锈钢316
测距精度	1cm、0.5cm
尺寸(1.2米量程)	1385mm*45mm*30mm
采样频率	可调(1-999s)
数据输出	RS485总线(ModBus协议)、可定制
防护等级	IP68
供电电压	DC12V-24V
环境温度	-20℃~+70℃

一体化电子水尺

DLH-ETG-01

一体化电子水尺集成了采集控制电路和通信模块，内置GPRS/NB-IOT通信模块、大容量锂电池，外接天线就可实现远程数据传输，具有体积小、安装便捷等优点，非常适合于安装条件受限制的场所。

技术参数

测量范围	0~80cm、120cm、160cm、240cm可选
采集尺材料	不锈钢316
测距精度	1cm、0.5cm
尺寸(1.2米量程)	1385mm*45mm*30mm
采样频率	可调(1-999s)
天线接口	SMA或内置
数据输出	GPRS、NB-IOT TCP/IP、MQTT协议
防护等级	IP68
供电电压	DC12V-24V
环境温度	-20℃~+70℃



【微信关注度量行】

广州市度量行电子设备有限公司

营销热线:15626281450 (钟先生)

网 址:www.DLHcn.com

E-mail:info@DLHcn.com

地 址:广州市天河区明旭街1号(自编B1栋)1504房